

BauderPIR Wärmedämmsysteme

Statische Befestigung (1 von 2)



Projektdaten

Bauvorhaben

Name _____

Straße _____ PLZ/Ort _____

Verarbeiter/Auftraggeber

Name _____

Straße _____ PLZ/Ort _____

Telefon _____ Telefax _____ E-mail _____

Konstruktion

Dachgeometrie

☐ Satteldach

☐ Pultdach


☐ Walmdach

Firsthöhe _____ in m

Dachneigung _____ in °

Sparrenlänge (gedämmter Bereich) _____ in m [a]

Haupttrauflänge (eine Seite, lange Seite, gedämmter Bereich) _____ in m [b]



Grundlatte

Querschnitt ☐ 40 mm x 60 mm ☐ Anderer _____ x _____ mm

Länge _____ in m

Unterkonstruktion

☐ Sparren ohne oberseitige Schalung

Sparrenabstand (Achismaß) _____ in cm Sparrenhöhe _____ in cm Sparrenbreite _____ in cm

☐ Sparren mit oberseitiger Schalung

Sparrenabstand (Achismaß) _____ in cm Sparrenhöhe _____ in cm Sparrenbreite _____ in cm

Dicke Schalung _____ in mm

☐ Beton (Betonmassivdecke ($d \geq 14$ cm))

Lasteinwirkung

Dacheindeckung

☐ 300 N/m² Metaldach/Schindeldach/Wellzement ☐ 550 N/m² Dachziegel/Dachsteine/Schiefer

☐ 750 N/m² Biberdoppeldeckung

☐ _____ N/m² Andere (Eigenlast)

☐ zusätzliche Lasten _____ N/m² (Solaranlagen etc.)

Schneelastzone

☐ SLZ 1 ☐ SLZ 1a ☐ SLZ 2 ☐ SLZ 2a ☐ SLZ 3 ☐ Andere _____

Geländehöhe üNN _____ in m

☐ Norddeutsche Tiefebene

Windlastzone

☐ WLZ 1 ☐ WLZ 2 ☐ WLZ 3 ☐ WLZ 4 ☐ Andere _____

Geländekategorie

☐ Binnenland ☐ Küste (Nord-/Ostsee) ☐ Inseln der Nordsee

Nach Einsetzen der Daten senden Sie bitte beide Datenblätter an folgende Fax-Nummer:

Rückantwort bitte an: Markus Stengle; Fax 0711 8807-393; E-Mail: markus.stengle@bauder.de

Datum / Unterschrift des Auftraggebers _____

BauderPIR Wärmedämmsysteme

Statische Befestigung (2 von 2)



Dämmstoffauswahl - BauderPIR

☐ Einlagige Verlegung (Dicke in mm)

BauderPIR SWE			☐ 120	☐ 140	☐ 160	☐ 180	
BauderPIR PLUS	☐ 80	☐ 100	☐ 120	☐ 140	☐ 160	☐ 180	☐ 200
BauderPIR SF	☐ 80	☐ 100	☐ 120	☐ 140	☐ 160	☐ 180	
BauderPIR SDS	☐ 80	☐ 100	☐ 120	☐ 140	☐ 160	☐ 180	
BauderPIR AZS	☐ 50*						
BauderPIR MDE		☐ 102*	☐ 122*	☐ 142*	☐ 162*		

*bei Betonuntergründen nicht möglich!

☐ Zweilagige Verlegung (Dicke in mm)

Mögliche Dämmstoffkombinationen stellen die Kästchen in der Tabelle dar.
Bitte gewählte Dämmstoffkombination ankreuzen.

			untere Lage																							
			PIR SWE				PIR PLUS					PIR SF					PIR SDS					PIR TP Kombi				
			120	140	160	180	80	100	120	140	160	180	80	100	120	140	160	180	80	100	120		140	160	180	58
obere Lage	PIR SWE	120																							☐	
		140																							☐	
		160																							☐	
		180																							☐	
	PIR PLUS	80	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐								☐	
		100	☐	☐			☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐								☐	
		120	☐					☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐								☐	
		140							☐	☐					☐	☐									☐	
		160								☐						☐									☐	
		180																							☐	
		200																							☐	
	PIR SF	80	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐								☐	
		100	☐	☐			☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐								☐	
		120	☐					☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐								☐	
		140							☐	☐					☐	☐									☐	
		160								☐						☐									☐	
		180																							☐	
	PIR SDS	80	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		100	☐	☐	☐			☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		120	☐	☐				☐	☐	☐				☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	
140		☐						☐	☐					☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐		
160									☐						☐						☐	☐	☐	☐		
180																						☐	☐	☐		
PIR MDE	102	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐								☐		
	122	☐	☐																					☐		
	142	☐																						☐		
	162																							☐		

7500/0712 Abfrageblatt Statik (2) Vnl

Bei Betonuntergründen sind Dämmstoffstärken bis max. 240 mm möglich.