

# Bauder Burkolit V

## Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	<b>Bitumen Voranstrich auf Lösemittelbasis (nicht für Innenräume geeignet)</b>
	<b>Kaltstreich- roll und –spritzbar</b>
	<b>Entspricht DIN 18195 - 2</b>
Artikel Nummer	<b>7504 0000</b>

Lieferform	Hobbock 30 l
Lagerfähigkeit	6 Monate bei + 5°C bis + 60°C im geschlossene Gebinde
Mindestverarbeitungstemperatur	+5°C
Basis	Lösemittelhaltiges Bitumen
Konsistenz	Flüssig
Bitumengehalt	ca. 30 Gew. %
Produktkategorie nach CEPE Liste	Gruppe „i“, Speziallacke
Zulässiger Gehalt an VOC nach CEPE Liste	600 g/l
Max. Gehalt VOC im Produkt	480 g/l
Trocknungszeit bis Staubtrocken	ca. 3 Stunden
Verbrauch	ca. 300 g/m <sup>2</sup>

Bitumen Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen.

Bauder Burkolit V wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund soll ausreichend trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes) sein.

Nicht für Innenräume oder z.B. Baugruben geeignet, da lösemittelhaltig.