




LASSEN SIE UNS IHRE BAUSTELLE EINRICHTEN.

UNSERE LEISTUNGEN



**BAUPLANUNG &
GENEHMIGUNG**




**BESCHILDERUNG
& ABSPERRUNG**



**ARBEITSBÜHNE
BAUAUFZUG & KRAN**



**BAUTROCKNUNG
& BAUHEIZUNG**



**BAUSTROM
& BAUWASSER**



**GERÜST & ABSTURZ-
SICHERUNG**



**CONTAINER &
BAUSTELLEN-WC**



**BESTANDSSCHUTZ
& HYGIENE**



**BAUSTELLEN-
LOGISTIK**

Baustellenplanung & Genehmigung



Drohnenaufnahmen

Professionelle Luftaufnahmen für Ihre Bauprojekte
Bilder und Videos in hoher Auflösung



Genehmigungen für Nutzung öffentlichen Grundes

Beantragung und Betreuung bis zur Genehmigung



Baustelleneinrichtungsplan

Nach ausführlicher Besprechung und Erarbeitung eines optimalen Konzeptes
für Bauherr und ausführende Handwerker



Verkehrszeichenplan

Planung nach Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA
& ZTV-SA)



Ausräumen von Einwänden

Vollabwicklung der Klärung und Abstimmung von Einwänden im
Genehmigungsverfahren, inkl. Erstellung zusätzlicher Pläne sowie Konzepten
zur Lastabtragung



Kontrolle nach RSA

Tägliche Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gemäß RSA – für sichere
Baustellen im Straßenverkehr



Antrag Baustromanschluss

Beantragung und Bereitstellung von Baustrom



Antrag Bauwasseranschluss

Beantragung des Anschlusses beim zuständigen
Wasserversorgungsunternehmen



Betreuung Bauamtbelange

komplette Betreuung aller Bauamtbelange – von der Antragstellung bis zur finalen Genehmigung, inkl. Abstimmung mit den Bauherren und dem Bauamt sowie Unterstützung bei Auflagen, Änderungen oder Nachforderungen



Organisation von Richtfesten

Organisation und Koordination sämtlicher Aspekte des Bauabschnittfestes, inkl. Sitzmöglichkeiten, Catering, Beleuchtung und Heizung

Bauaufzüge, Arbeitsbühnen & Kräne



Arbeitsbühne Hinowa Lightlift 17.75 MK2

Arbeitshöhe 17,06 m
Seitliche Reichweite 7,50 m
Maschinenmaß B/L/H 79.8/1,99/4,17 m
Benzin- und Elektroantrieb (Hybrid)



Arbeitsbühne Hinowa Lightlift 20.10 MK3

Arbeitshöhe 20,15 m
Seitliche Reichweite 9,70 m
Korblast 230 kg
Benzin- und Elektroantrieb (Hybrid)



Anhängerkran Böcker AHK 30 KS

Hakenhöhe 30 m
Nutzlast 1500 kg
Maschinengewicht 3500 kg
Geringer Aufstellmaß



Anhängerkran Böcker AHK 36

Hakenhöhe 34 m
Nutzlast 1500 kg
Maschinengewicht 3650 kg
256 Abstützvarianten mit Autonivellierung



Autokran Böcker AK 46/6000

Hakenhöhe 44 m
Nutzlast 3000 kg (opt. 6000 kg)
Maschinengewicht 1800 kg (opt. 2600 kg)
vollhydraulischer Wippausleger



Autokran Böcker AK 36

Hakenhöhe 36 m
Nutzlast 2000 kg
Maschinengewicht 1600 kg
ideal für präzise Hebeaufgaben auf beengten Baustellen



Untendrehkran Potain GTMR 336B

Ausladung 40 m
Hakenhöhe 30,5 m
Nutzlast 4000 kg
Spitzenlast 1200 kg



Untendrehkran Potain IGO 36

Ausladung 32 m
Hakenhöhe 22 m
Nutzlast 4000 kg
Spitzenlast 1100 kg



Schrägaufzug Böcker HD 24K/0-7

Nutzlast 250 kg
Förderhöhe 5,8 m
Rangierbreite 890 mm
Maschinengewicht 1200 kg



Steckaufzug GEDA Lift 250 Comfort

Förderhöhe 19 m
Nutzlast 250 kg
Knickstück
Unipritsche mit Seitenschutz



Senkrechtaufzug GEDA 500Z/ZP

Nutzlast Material 850 kg
Nutzlast Person 500 kg
Förderhöhe 100 m
Bühnengröße 140/160 cm



Senkrechtaufzug GEDA 200Z

Nutzlast Material 200 kg
Förderhöhe 35 m
Bühnengröße 80/140/110 cm
Hubgeschwindigkeit 25 m/min.



Senkrechtaufzug GEDA 300Z

Nutzlast Material 300 kg
Förderhöhe 50 m (230 V) / 100 m (400 V)
Bühnengröße 75/140/110 cm
Hubgeschwindigkeit 20 m/min. (230 V) / 30 m/min. (400 V)



Seilaufzug GEDA Star 250 Comfort

Nutzlast 250 kg
Förderhöhe 50 m
Seillänge 51 m
Hubgeschwindigkeit 28 m/min

Zubehör für Bauaufzüge, Arbeitsbühnen & Kräne



Krangabel

Robuste Palettengabel mit automatischem Gewichtsausgleich und großen Gabelzinken mit großzügigem Verstellbereich



Palettengabel Aluminium

Eigengewicht 66 kg
Nutzlast 1000 kg
Zinkenlänge 1109 mm
Zinkenverstellung 440 – 910 mm



Kippmulde Aluminium

Nutzlast 500 kg
Fassungsvermögen 315 L
Eigengewicht 45 kg



Kettengehänge

4-Strang in verschiedenen Ausführungen



Dachziegelverteiler Böcker DZV 400

2-reihig, aus Aluminium, mit Kraneinsatz
Nutzlast 400 kg
Lagerfläche 129 x 85 cm
Eigengewicht 39 kg



Dachziegelzange Aluminium

Mit Wechsellautomatik
Für Transport von bis zu zwei Reihen Tonziegel
Eigengewicht 45 kg
Nutzlast 360 kg



Kranschlinge

Rundschlinge in verschiedenen Tragfähigkeitsklassen und Längen als Hebeschlupf



Ziegelböcke

Dachständer zum Einhängen in die Traglattung
Tiefe 800 mm
Nutzlast 1000 kg
Eigengewicht ca. 7 kg



Kanister

Tankkanister mit Sicherungsverschluss
Fassungsvermögen 20 L



Etagensicherungstür Comfort GEDA

Für sicheren Übergang von Personen
und sichere Übergabe von Material
Für Senkrechtaufzug GEDA 500 Z/ZP



GEDA Umrüstsatz Solarpritsche


Umrüstsatz zur Solarpritsche mit Klemmarm
Eigengewicht ca. 7,5 kg



GEDA Dachauflagebock

stufenlos höhenverstellbar von 37 - 60 cm
Eigengewicht ca. 9,3 kg

Beschilderung & Absperrung



Bauzaun

Material Stahl verzinkt
Höhe 200cm
Länge 350cm



Bauzaunverbinder

Bauzaunverbinder zur Fixierung von Bauzäunen



Absperrung mit Warnleuchten

Mit 2 Fußplatten und 3 gelben Leuchten
Maße 2160 x 1110 x 57 mm
Folienbreite 2000 mm



Absperrung ohne Warnleuchten

Mit 2 Fußplatten, ohne Beleuchtung
Maße 2160 x 1110 x 57 mm
Folienbreite 2000 mm



Leitbake mit Warnleuchte

Mit Fußplatte und einer gelben Leuchte



Leitbake ohne Warnleuchte

Mit Fußplatte



Halteverbotszone

Bis zu 20 m mit 2 Schildern
inkl. bedrucktem Zusatzschild
inkl. Erstellung der Vornotierungsliste



Verkehrszeichen allgemein

Diverse Verkehrszeichen als Grundlage für die sichere Baustelleneinrichtung
Inkl. Schaftrohr & TL-Fußplatten



Fahrbahnmarkierungen

In verschiedenen Ausführungen verfügbar
Preis auf Anfrage

Bautrocknung & Bauheizung



Heizgerät elektrisch 3 kW

stufenlose Temperaturregelung von +5 °C bis +40 °C
Integrierte Lüftungsfunktion
Nennheizleistung 3 kW
Luftleistung 140 m³/h
Elektr. Anschluss 230 V / 1 ph / 50 HZ



Heizgerät elektrisch 9 kW

stufenlose Temperaturregelung von +5 °C bis +40 °C
Integrierte Lüftungsfunktion
Nennheizleistung 2-stufig 4,5 / 9 kW
Luftleistung 710 m³/h
Elektr. Anschluss 400 V / 3 ph / 50 HZ



Öl-Heizgerät 225 kW

Leistungsstarker Radialventilator
Heizleistung 225 kW / 768.000 Btu/h / 193.500 kcal/h
Luftleistung 12800 m³/h
Luftdruck 400 Pa



Baulüfter

Für Wasserschadensanierung sowie diverse
Trocknungsarbeiten
Luftmenge Stufe max. 355 m³/h
Luftdruck Stufe max. 90 Pa
Elektr. Anschluss 230 V / 50 HZ



Bautrockner / Luftentfeuchter

Entfeuchtungsleistung max. 32 l/24h
Empf. Raumgröße Bautrocknung 150 m³ / 60 m²
Elektr. Anschluss 220 - 240 V / 50 HZ
Stromverbrauchszähler geeicht



Wasserpumpe

Zur Entwässerung von Keller oder anderen
Gegebenheiten
In verschiedenen Ausführungen verfügbar

Baustrom & Bauwasser



Baustromanschluss

Baustromanschluss für die temporäre Stromversorgung der Baustelle
Auf Wunsch inklusive Beantragung und Bereitstellung



Baustromverteiler

In verschiedenen Ausführungen oder individuell zusammengestellt mit notwendigen Schuko und Starkstromsteckdosen 16/32/63 A



Verlängerungskabel

In verschiedenen Längen und Ausführungen verfügbar



Beleuchtung Fußgängertunnel

nach Auflage des Genehmigungsgebers
Ausgestattet mit Zeitschaltuhr oder Dämmerungssensor



Bauwasseranschluss

Zapfstelle wahlweise als Standrohr oder über einen Hydranten mit Zähler
Weitere frostfrei verlegbare Zapfstellen möglich
Auf Wunsch inklusive Beantragung



Bauwasser-Einhausung

Einhausung des Bauwasseranschlusses als wärmeisoliertes, stabiles Wasseranschluss
Individuelle Sonderwünsche auf Anfrage

Gerüste & Absturzsicherungen



Fahrgerüst

Layher Uni Standard Aluminium-Fahrgerüst
P2 Sicherheitsaufbauvariante
Arbeitshöhe 13,38 m
Fläche Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m
Zulässige Verkehrslast 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)



Bautreppe

Gewendelt oder als klassische Rohbautreppe
in verschiedenen Höhen und Ausführungen



Fassadengerüst

Baugerüst als Systemgerüst mit Erweiterungen wie Treppenturm,
Dachdeckerfangschutz, Passantenschutz oder Fußgängertunnel
In verschiedenen Höhen und Ausführungen



Absturzsicherung für Flachdach

Flexibel montierbar und miteinander kombinierbar
Ausklappbares & herausnehmbares Seitengeländer



Grabenbrücke

Mit einem breiten Steg & Seitengeländer auf beiden Seiten
(ausklappbar oder herausnehmbar)



Gehweg-Anrampung

Temporäre Gehweg-Anrampung für Verkehrsführung über Gehwege,
Radwege und Straßen
Optional inklusive Entfernung & Entsorgung

Container & Baustellentoilette



Baustellen WC ohne Handwaschbecken

Baustellentoilette mit wöchentlicher Reinigung
ohne Handwaschbecken



Baustellen WC mit Handwaschbecken

Baustellentoilette mit wöchentlicher Reinigung
mit Handwaschbecken

WC-Heizung

Als nützliches Zubehör fürs Baustellen WC



WC-Desinfektionsspender

Als nützliches Zubehör fürs Baustellen-WC



Lagercontainer 3m

Außenmaß 3000 x 2200 x 2200 mm
Innenmaß 2840 x 2000 x 2000 mm
Türe 1930 x 1930 mm
Max. Bodenbelastung 500 kg/m²
Weitere Größen auf Anfrage



Aufenthaltscontainer

Innenraum individuell einrichtbar
Mögliche Mitbuchung von Tischen, Stühlen,
Erste-Hilfe-Zubehör



Bauwagen

Ideal als mobiles Büro oder Aufenthaltsraum
Außenmaß ca. 5230 x 2140 x 2790 mm
Innenmaß ca. 3700 x 2060 x 2300 mm
Elektroanlage 220 V, 2 Steckdosen, Lampe, Heizung 2000 W
Tür mit Zylinderschloss, Kunststoffschiebefenster
Innen mit 2 Truhenbänken und Tisch



Sanitärcontainer

Ausstattung mit Toiletten, Duschen und Umziehkabinen möglich

Bestandschutz & Hygiene



Baustellenreinigung

Entsorgung von Bauabfällen auch unter Beachtung spezieller Vorschriften, auf Abruf auch kurzfristig möglich



Bestandschutz Innenbereich

Bestandschutz für Böden, Treppen, Treppengeländer, Tür usw.
Individuelle Lösungen je nach örtlichen Gegebenheiten und Bauvorhaben



Baumschutz

Baumschutz-Systeme, je nach Art und Auflage auch als einfacher Schutz mit weicher Trennlage lieferbar

Baustellenlogistik



Erste-Hilfe-Koffer

Erste Hilfe-Koffer gemäß der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und der DIN 13157

WENN WIR EINRICHTEN, WIRD DIE BAUSTELLE ZUM ERFOLG.

IHRE VORTEILE



NUR EIN ANSPRECHPARTNER

Vor, während und nach der Bauphase profitieren Sie von unserer persönlichen Betreuung.



ENORMER ZEITGEWINN

Wir nehmen Ihnen alle administrativen Pflichten ab. So können Sie sich auf das eigentliche Bauprojekt konzentrieren.



KOSTEN- & ABLAUFOPTIMIERT

Mit Erfahrung und Weitsicht reagieren wir auf individuelle Wünsche, neue Situationen und behalten dabei Ihre Termine im Blick.

STIROB hat sich auf die individuelle Planung und Einrichtung von Baustellen spezialisiert. Bei uns mieten Sie nicht nur die Geräte, wir übernehmen die komplette Planung, Einrichtung und Betreuung Ihrer Baustelle – von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Bauabschluss – natürlich unter Berücksichtigung aller Vorschriften.